



Quality Tools for Smart Cleaning

ZUIVER WATER- TECHNOLOGIE

Deïonisatiefilter:
De perfecte oplossing
voor efficiënte reiniging

WERKEN MET WATERGELEIDENDE STEELSYSTEMEN

Veilige en snelle reiniging
in tot 6m hoogte.

nLite® HydroPower DI STARTER KIT

De beste manier om te beginnen
met een zuiver water systeem.



NIEUW



Scan me



HOE UW ONDERNEMING DOOR
**UNGER'S ZUIVER
WATER-TECHNOLOGIE**
KAN GROEIEN

Ontdek het nieuwe UNGER DI-filter
nLite® HydroPower DI



Quality Tools for Smart Cleaning

Zuiver water De moderne soort professionele glasreiniging

Inwassen, wissen, opwrijven: deze drie werkstappen zijn nodig bij de gebruikelijke glasreiniging. Maar perfecte resultaten kunnen ook in één keer behaald worden, want door het zuiver water-systeem worden wissen en polijsten overbodig.

De traditionele reiniging van de glazen ruit begint met het inwassen, daarna volgt het wissen en vervolgens wordt de glazen ruit drooggepolijst, indien een werkelijk streeploos resultaat is gewenst.

In tegenstelling daarop is zuiver water vrij van mineralen. "Zuiver water" maakt gebruik van bindingsionen (mineralen), die het vuil van de te reinigen oppervlakken absorberen. Als het water het vuil geabsorbeerd heeft, kunnen "vuildeeltjes" eenvoudig afgevoerd worden, zonder aanvullend trekken of polijsten. Vervolgens verdampt het zuivere water zonder daarbij vlekken achter te laten. Het oppervlak blijft streeploos.

Deïonisatiefiltersystemen zoals **nLite® HydroPower** produceren tot 100 procent zuiver water (zonder gebruik van chemicaliën) voor zeer efficiënte reiniging.

Voor het ontzouten stroomt het water met leidingdruk door een mengbedhars. Er ontstaat een ionenvervangingsproces: De mineralen worden verbonden met de hars en blijven zo in de tank. Na enige tijd moet de hars vervangen worden, omdat deze door de absorptie van mineralen verzadigd is en aan effectiviteit verliest.



nLITE® HYDRO POWER

FastLock™ Opening
Eenvoudig en snel openen
van de tank.



nLITE[®] HYDRO POWER

Begin reinigen met zuiver water!

Alles wat u nodig heeft is de **UNGER nLite[®] HydroPower DI Starter Kit**

Set inhoud:

nLite[®] HydroPower™ DI 120l +

nLite[®] Aluminium basissteel, 6,00m +

nLite[®] slang, 11 m +

nLite[®] hoekborstel, 27 cm +

HiFlo™ MultiLink hoekadaptor

+ EENVOUDIG EN EFFECTIEF

- Reinigen in één stap: nawissen van het venster niet nodig.
- Grote delen kunnen sneller dan met traditionele methodes gereinigd worden.
- Het systeem biedt zeer eenvoudig gebruik bij elke werkstap.
- Snelle harsvervangning en efficiënt gebruik van het materiaal: geen afval, goed voor het milieu.

+ VEILIG EN SNEL

- Reinig veilig vanaf de grond tot hoogtes van 6 m.
- De basissteel kan met een optionele telescoopsteel 3 m uitgebreid worden tot 9 m.
- Werken op gevaarlijke ladders of het huren van duur materiaal is niet meer nodig.
- Verbeterde veiligheid betekent lagere verzekeringskosten.

+ ZORG VOOR MEER OPDRACHTEN

- Prijs per vierkante meter wordt lager dan bij klassieke glasreiniging.
- Minder werktijd per vierkante meter betekent meer reinigingscapaciteit.
- Lagere kosten + meer opdrachten = meer omzet + winst

UNGER nLite[®] HydroPower DI STARTER KIT



QuickChange™ hars zak
Snel en eenvoudig tijdens het werk vervangen.

FloWater™ technologie
Leidt waterstroom door de gehele hars.
Hogere zuiver water-opbrengst.

TDS-Meter (Total Dissolved Solids)
Eenvoudig te bedienen. Waterkwaliteit altijd onder controle.



Start met osmose-reiniging met deze aantrekkelijke starterset:

+ nLite® HydroPower™ DI120

Het perfecte startersysteem voor demineralisatie van water. Compact, handig en perfect voor kleinere klussen. Het bevat een hars zak (6l hars, 1200 l filter capaciteit bij 10 ° dH).



+ nLite® ALUMINIUM BASISSTEEL

Aluminiumsteel met uitstekende stijfheid door ultra-moderne constructietechniek. Aanbevolen voor werkhoogtes tot 10m. Maximale stijfheid: 30 GPa. Maximale lengte: 6,00m, Gewicht: 2,0 kg



+ nLite® SLANG

Waterslang, om de nLite-steel met een waterfilter te verbinden. Incl. standaard mannelijke aluminium slangaansluiting



+ nLite® HOEKBORSTEL

Lichte, oplosmiddelbestendige, synthetische borstelharen zijn sterk en effectief bij het verwijderen van ook hardnekkig vuil. Poreuze kunststof kern met glad, vast buitenmateriaal, deze buitengewone constructie zorgt voor structurele stabiliteit en een geringer gewicht dan een massief vast blok. Gewicht: 408g, 4 sproeiers



+ HiFlo™ MultiLink ADAPTER

Kunststof adapter. Altijd de juiste werkhoeck



UNGER nLite® HydroPower DI Starter Kit

DI12T	nLite® HydroPower DI 120l incl. TDS-Meter (Total Dissolved Solids)
AN60G	nLite® Aluminium basissteel, 4 elementen, 6,00m
NL11G	nLite® slang, 11m
NLR27	nLite® hoekborstel, 27cm
FTGOS	HiFlo™ MultiLink adapter
DIK12	

Vervanging hars zak:

DIB61 1x QuickChange™ hars zak 6l

Beeldmateriaal enkel ter illustratie, daadwerkelijk product kan iets afwijken.

Mocht u informatie of prijzen willen dan kunt u contact met ons opnemen:

Van Dijk Borstelwerken

072-5713296

info@borstelwerken.nl

www.borstelwerken.nl